



Sonnen- / UV-Schutzfolie P 80

Eigenschaften:

- Die hochwertige UV-Schutzfolie hält 57% der Sonnenenergie ab, bei gleichzeitig hohem Lichttransmissionswert und reduziert auf diese Weise das Aufheizen von Räumen.
- Sie ist nahezu unsichtbar und gewährt den Blick nach aussen und innen.
- Die Folie besteht aus vakuumdicht metallisiertem Polyester, einem Klebstoff und einer Oberflächenverhärtung.

Montage:

- Auf der Innenseite
- Für ein optimales Resultat ist eine fachgerechte Montage notwendig.

Nutzen / Wirkung:

- Schaufensterbezogene Raumerhitzung wird erheblich reduziert.
- Ausstellungsgut wird durch die Reduktion der UV-Strahlen geschützt.
- Farbneutral unabhängig von der Tageszeit.
- Sie ist von Aussen und von Innen unauffällig.
- Verringerung des Heizenergie-Verlustes

Anwendungsbereiche:

- Geschäfts- und Privatgebäude
- Arbeits- und Schulungsräume
- Arbeits- und Fertigungshallen
- Ausstellungsräume und Schaufenster
- Wintergärten

Solartechnische Daten:

Gesamte Solartransmission	37%
Gesamte Solarreflektion	34%
Gesamte Solarabsorbtion	29%
Sichtbare Lichttransmission	62%
Sichtbare Lichtreflektion	14%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380nm)	1%
Am Glas reduzierte Strahlung	57%
Infrarot-Rückstrahlung	80%
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	44%

Geringe Herstelltoleranz bei Daten und Tönung.
Die Tembi AG haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.